

外部インタフェース設計書	インタフェース名称
	【pain.001】外国送金依頼明細IF

概要	
企業から本システムへ、外国送金依頼ファイルの振込明細部分を連携するためのインタフェース	

前提条件
・本システムで定義するタグを記載する。 ・各タグの設定方法は金融機関ごとで共通するタグと異なるタグが存在する。 <金融機関ごとの主な相違点> ・任意タグの利用有無 ※必須項目は共通 ・本インタフェースの取引明細上限 ※<GrpHdr>と<PmtInf>に含まれる明細数の合計数が上限値。 ・口座番号の設定方法 ・住所の設定方法等詳細は参考に示す。 ・金融機関ごとの設定方法や住所の設定方法については金融機関に確認が必要。 ・各項目の説明を以下に示す。 XML Tag…英数字記号で記載する物理的なXMLのタグの名称を示す。 Or…「Or」が記載されているXMLタグと「Or」が記載されているXMLタグの一方を選択して使用するという制約を示す。 Mult…当該項目の繰り返し回数を示す。必須項目については「必須項目」欄にて示す。なお、任意となっている上位項目を設定し、その下の階層の[1..X]となっている項目を設定しなかった場合はフォーマットエラーとなる。 TYPE…当該項目のデータ型をします。ISO20022による規定内容を参照。(https://www.iso20022.org/catalogue-messages/iso-20022-messages-archive?search=pain) MIN…当該項目の最小桁数を示す。最小桁数は「1」となるため、ブランクのタグが入っていた場合フォーマットエラーとなります。 MAX…当該項目の最大桁数を示す。 制限値…当該項目の制限値を示す。 仕様の説明…当該項目の仕様説明を示す。 必須項目…必須の項目に○が記載されている。 全銀フォーマットとの紐付け…全銀フォーマットの項目相当のタグを示す。

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
XML名称	XMLTag	Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目	(参考)全銀フォーマットとの紐付け													
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>								○														
	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09.01">								○														
Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09)	<CstmrCdtTrfInittn>		[1..1]						○														
Group Header	<GrpHdr>		[1..1]	±					○														
Message Identification	<MsgId>		[1..1]	Text	1	35	{1,35}	メッセージの識別ID 以下を設定する。 "加入者センタ確認コード"+"業務識別番号(外国送金)"+ "区分(依頼)"+ "伝送依頼日"+"グループ通番"+"0000"+"000000" *1:業務識別番号(外国送金)・・・0 *2区分(依頼)・・・0 *3伝送依頼日・・・YYMMDD *4グループ通番・・・3桁でユニークとなる依頼単位の一連番号	○														
Creation Date Time	<CreDtTm>		[1..1]	DateTime	19	23		XMLファイルの作成日時(現地時間形式で、秒の小数点以下は原則不要)を設定する。 ・形式："YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS"	○														
Authorisation	<Authstn>		[0..2]	±																			
Code	<Cd>	{Or	[1..1]	CodeSet	4	4	以下のCodeより選択																
Pre Authorised File							AUTH																
File Level Authorisation Details							FDET																
File Level Authorisation Summary							FSUM																
Instruction Level Authorisation							ILEV																
Proprietary	<Prtry>	Or}	[1..1]	Text	1	128	{1,128}																
Number Of Transactions	<NbOfTx>		[1..1]	Text	1	4	[0-9]{1,4}	全体に含まれるトランザクション数 照合に用いる項目になります。 上限は各金融機関に確認ください。	○														
Initiating Party	<InitgPty>		[1..1]	±				送金指図人とは、金融機関へ送金指示を送信する当事者を指します。	○														
Name	<Nm>		[0..1]	Text	1	140	{1,140}																
Postal Address	<PstlAdr>		[0..1]	±																			
Department	<Dept>		[0..1]	Text	1	70	{1,70}																
Sub Department	<SubDept>		[0..1]	Text	1	70	{1,70}																
Street Name	<StrtNm>		[0..1]	Text	1	70	{1,70}																
Building Number	<BldgNb>		[0..1]	Text	1	16	{1,16}																
Building Name	<BldgNm>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																
Floor	<Flr>		[0..1]	Text	1	70	{1,70}																
Post Box	<PstBx>		[0..1]	Text	1	16	{1,16}																
Room	<Room>		[0..1]	Text	1	70	{1,70}																
Post Code	<PstCd>		[0..1]	Text	1	16	{1,16}																
Town Name	<TwnNm>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																
Town Location Name	<TwnLctnNm>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																
District Name	<DstrctNm>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																
Country Sub Division	<CtrySubDvsn>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																
Country	<Ctry>		[0..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}																
Address Line	<AdrLine>		[0..2]	Text	1	70	{1,70}	桁数、繰り返し回数、利用可否は金融機関に確認ください。															
Identification	<Id>		[0..1]	±																			
Organisation Identification	<OrgId>	{Or	[1..1]	±																			
Any BIC	<AnyBIC>		[0..1]	IdentifierSet	8	11	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}																
LEI	<LEI>		[0..1]	IdentifierSet	20	20	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}																
Other	<Othr>		[0..*]	-																			
Identification	<Id>		[1..1]	Text	1	35	{1,35}																
Scheme Name	<SchmeNm>		[0..1]	-																			
Code	<Cd>	{Or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}																
Proprietary	<Prtry>	Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}																
Issuer	<Issr>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																
Private Identification	<PrvtId>	Or}	[1..1]	±																			
Date And Place Of Birth	<DtAndPlcOfBirth>		[0..1]	-																			

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
	XML名称	XMLTag														Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目	(参考)全銀フォーマットとの紐付け	
56	Birth Date																[1..1]	Date	10	10					
57	Province Of Birth																[0..1]	Text	1	35	{1,35}				
58	City Of Birth																[1..1]	Text	1	35	{1,35}				
59	Country Of Birth																[1..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}				
60	Other																[0..*]	-							
61	Identification																[1..1]	Text	1	35	{1,35}				
62	Scheme Name																[0..1]	-							
63	Code															{Or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}				
64	Proprietary															Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}				
65	Issuer																[0..1]	Text	1	35	{1,35}				
66	Country Of Residence																[0..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}				
67	Contact Details																[0..1]	±							
68	Name Prefix																[0..1]	CodeSet	4	4	以下のCodeより選択				
69	Doctor																				DOCT				
70	Madam																				MADM				
71	Miss																				MISS				
72	Mister																				MIST				
73	Gender Neutral																				MIKS				
74	Name																[0..1]	Text	1	140	{1,140}				
75	Phone Number																[0..1]	Text	4	35	¥+[0-9]{1,3}-[0-9()+¥-]{1,30}				
76	Mobile Number																[0..1]	Text	4	35	¥+[0-9]{1,3}-[0-9()+¥-]{1,30}				
77	Fax Number																[0..1]	Text	4	35	¥+[0-9]{1,3}-[0-9()+¥-]{1,30}				
78	Email Address																[0..1]	Text	1	2048	{1,2048}				
79	Email Purpose																[0..1]	Text	1	35	{1,35}				
80	Job Title																[0..1]	Text	1	35	{1,35}				
81	Responsibility																[0..1]	Text	1	35	{1,35}				
82	Department																[0..1]	Text	1	70	{1,70}				
83	Other																[0..*]	-							
84	Channel Type																[1..1]	Text	1	4	{1,4}				
85	Identification																[0..1]	Text	1	128	{1,128}				
86	Preferred Method																[0..1]	CodeSet	4	4	以下のCodeより選択				
87	Letter																				LETT				
88	Email																				MAIL				
89	Phone																				PHON				
90	Fax																				FAXX				
91	Mobile Or Cell Phone																				CELL				
92	Forwarding Agent																[0..1]	±							
93	Financial Institution Identification																[1..1]	±							
94	BICFI																[0..1]	IdentifierSet	8	11	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}				
95	Clearing System Member Identification																[0..1]	±							
96	Clearing System Identification																[0..1]	±							
97	Code																[1..1]	CodeSet	1	5	{1,5}				
98	Member Identification																[1..1]	Text	1	35	{1,35}				
99	LEI																[0..1]	IdentifierSet	20	20	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}				
100	Payment Information																[1..*]	±				上限は各金融機関に確認ください。	○		
	Payment Information Identification																[1..1]	Text	1	35	{1,35}	Payment Informationの識別ID	○		
																					以下を設定する。				
																					"加入者センタ確認コード"+"業務識別番号(外国送金)+"区分(依頼)+"伝送依頼日"+"グループ通番"+"送金依頼通番"+"000000"				
																					*1:業務識別番号(外国送金)・・・0				
																					*2区分(依頼)・・・0				
																					*3伝送依頼日・・・YYMMDD				
																					*4グループ通番・・・3桁でユニークとなるグループ単位の一連番号				
																					*5送金依頼通番・・・4桁でユニークとなる送金依頼単位の一連番号				
101																					"TRF"(Credit Transfer)のみ	○			
102	Payment Method																[1..1]	CodeSet	3	3	以下のCodeより選択				
103	Cheque																				CHK				
104	Credit Transfer																				TRF				
105	Payment Type Information																[0..1]	±				<CdtTrfTxInf>配下の<PmtTpInf>に設定をする。			
106	Instruction Priority																[0..1]	CodeSet	4	4	以下のCodeより選択				
107	High																				HIGH				
108	Normal																				NORM				
109	Service Level																[0..*]	-							
110	Code															{Or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}				
111	Proprietary															Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}				
112	Local Instrument																[0..1]	-							
113	Code															{Or	[1..1]	CodeSet	1	35	{1,35}				
114	Proprietary															Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}				
115	Category Purpose																[0..1]	-							
116	Code															{Or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}				
117	Proprietary															Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}				
118	Requested Execution Date																[1..1]	±				送金実行日	○		
	Date															{Or	[1..1]	Date	10	10		<Dt>または<DtTm>のいずれかが必須。 <Dt>利用を推奨。			
119	Date Time																	[1..1]	DateTime	19	23		・形式："YYYY-MM-DD" <Dt>または<DtTm>のいずれかが必須。 現地時間形式で、秒の小数点以下は原則不要。		ヘッダー・レコード_項番6_送金指定日
120																						・形式："YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS"			
121	Pooling Adjustment Date																[0..1]	Date	10	10					
122	Debtor																[1..1]	±					○		
123	Name																[0..1]	Text	1	140	{1,140}	依頼人名		ヘッダー・レコード_項番5_送金依頼人名	
124	Postal Address																[0..1]	±							

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
	XML名称	XMLTag														Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目	(参考)全銀フォーマットとの紐付け	
125	Department																<Dept>	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
126	Sub Department																<SubDept>	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
127	Street Name																<StrtNm>	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
128	Building Number																<BldgNb>	[0..1]	Text	1	16	{1,16}			
129	Building Name																<BldgNm>	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
130	Floor																<Flr>	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
131	Post Box																<PstBx>	[0..1]	Text	1	16	{1,16}			
132	Room																<Room>	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
133	Post Code																<PstCd>	[0..1]	Text	1	16	{1,16}			
134	Town Name																<TwnNm>	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
135	Town Location Name																<TwnLctnNm>	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
136	District Name																<DstrctNm>	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
137	Country Sub Division																<CtrySubDvsn>	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
138	Country																<Ctry>	[0..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}			
139	Address Line																<AdrLine>	[0..3]	Text	1	70	{1,70}	桁数、繰り返し回数、利用可否は金融機関に確認ください。		
140	Identification																<Id>		[1..1]	±				○	
141	Organisation Identification																<OrgId>	{Or	[1..1]	±				○	
142	Any BIC																<AnyBIC>	[0..1]	IdentifierSet	8	11	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			
143	LEI																<LEI>	[0..1]	IdentifierSet	20	20	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}			
144	Other																<Othr>	[1..1]	-					○	
	Identification																<Id>	[1..1]	Text	10	10	{10,10}	委託者コードを10桁で設定する。	○	ヘッダー・レコード_項番4_送金依頼人コード
145	Scheme Name																<SchmeNm>	[0..1]	-						
147	Code																<Cd>	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}			
148	Issuer																<Issr>	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
149	Private Identification																<PrvtId>	Or}	[1..1]	±					
150	Date And Place Of Birth																<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	-						
151	Birth Date																<BirthDt>	[1..1]	Date	10	10				
152	Province Of Birth																<PrvcOfBirth>	[0..1]	Text	1	35</				

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
	XML名称	XMLTag														Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目	(参考)全銀フォーマットとの紐付け
202	Country Sub Division																[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
203	Country																[0..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}			
204	Address Line																[0..3]	Text	1	70	{1,70}	桁数、繰り返し回数、利用可否は金融機関に確認ください。		
205	Debtor Agent Account																[0..1]	±						
206	Identification																[1..1]	±						
207	IBAN																{Or	[1..1]	IdentifierSet	5	34	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		
208	Other																Or}	[1..1]	±					
209	Identification																[1..1]	Text	1	34	{1,34}			
210	Scheme Name																[0..1]	-						
211	Code																{Or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}		
212	Proprietary																Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}		
213	Issuer																[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
214	Type																[0..1]	±						
215	Code																{Or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}		
216	Proprietary																Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}		
217	Currency																[0..1]	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}			
218	Name																[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
219	Proxy																[0..1]	±						
220	Type																[0..1]	-						
221	Code																{Or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}		
222	Proprietary																Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}		
223	Identification																[1..1]	Text	1	2048	{1,2048}			
224	Instruction For Debtor Agent																[0..1]	Text	1	140	{1,140}	<CdtTrfTxInf>配下の<InstrForDbtrAgt>に設定をする。		
225	Ultimate Debtor																[0..1]	±				<CdtTrfTxInf>配下の<UltmtDbtr>に設定をする。		
226	Name																[0..1]	Text	1	140	{1,140}			
227	Postal Address																[0..1]	±						
228	Department																[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
229	Sub Department																[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
230	Street Name																[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
231	Building Number																[0..1]	Text	1	16	{1,16}			

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y															
	XML名称	XMLTag														Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目	(参考)全銀フォーマットとの紐付け															
286	Code																{Or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}																	
287	Proprietary																	<Prtry>	Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}															
288	Identification																	<Id>		[1..1]	Text	1	2048	{1,2048}															
289	Charges Account Agent															<ChrgsAcctAgt>															[0..1]	±							
290	Financial Institution Identification															<FinInstnId>															[1..1]	±							
291	BICFI															<BICFI>															[0..1]	IdentifierSet	8	11	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}				
292	Clearing System Member Identification															<ClrSysMmbld>															[0..1]	±							
293	Clearing System Identification															<ClrSysId>															[0..1]	±							
294	Code															<ClrSysId>															{Or	[1..1]	CodeSet	1	5	{1,5}			
295	Proprietary															<Prtry>														Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}				
296	Member Identification	<Mmbld>															[1..1]	Text	1	35	{1,35}																		
297	LEI	<LEI>															[0..1]	IdentifierSet	20	20	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}																		
298	Name	<Nm>															[0..1]	Text	1	140	{1,140}																		
299	Postal Address	<PstlAdr>															[0..1]	±																					
300	Address Type	<AdrTp>															[0..1]	-																					
301	Code	<Cd>														{Or	[1..1]	CodeSet	4	4	以下のCodeより選択																		
302	Postal																					ADDR																	
303	PO Box																					PBOX																	
304	Residential																					HOME																	
305	Business																					BIZZ																	
306	Mail To																					MLTO																	
307	Delivery To																					DLVY																	
308	Proprietary	<Prtry>														Or}	[1..1]	±																					
309	Identification	<Id>															[1..1]	Text	4	4	[a-zA-Z0-9]{4}																		
310	Issuer	<Issr>															[1..1]	Text	1	35	{1,35}																		
311	Scheme Name	<SchmeNm>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
312	Department	<Dept>															[0..1]	Text	1	70	{1,70}																		
313	Sub Department	<SubDept>															[0..1]	Text	1	70	{1,70}																		
314	Street Name	<StrtNm>															[0..1]	Text	1	70	{1,70}																		
315	Building Number	<BldgNb>															[0..1]	Text	1	16	{1,16}																		
316	Building Name	<BldgNm>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
317	Floor	<Flr>															[0..1]	Text	1	70	{1,70}																		
318	Post Box	<PstBx>															[0..1]	Text	1	16	{1,16}																		
319	Room	<Room>															[0..1]	Text	1	70	{1,70}																		
320	Post Code	<PstCd>															[0..1]	Text	1	16	{1,16}																		
321	Town Name	<TwnNm>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
322	Town Location Name	<TwnLctnNm>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
323	District Name	<DstrctNm>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
324	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
325	Country	<Ctry>															[0..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}																		
326	Address Line	<AdrLine>															[0..3]	Text	1	70	{1,70}	桁数、繰り返し回数、利用可否は金融機関に確認ください。																	
327	Other	<Othr>															[0..1]	±																					
328	Identification	<Id>															[1..1]	Text	1	35	{1,35}																		
329	Scheme Name	<SchmeNm>															[0..1]	-																					
330	Code	<Cd>														{Or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}																		
331	Proprietary	<Prtry>														Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}																		
332	Issuer	<Issr>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
333	Branch Identification	<BrnchId>															[0..1]	±																					
334	Identification	<Id>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
335	LEI	<LEI>															[0..1]	IdentifierSet	20	20	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}																		
336	Name	<Nm>															[0..1]	Text	1	140	{1,140}																		
337	Postal Address	<PstlAdr>															[0..1]	±																					
338	Address Type	<AdrTp>															[0..1]	-																					
339	Code	<Cd>														{Or	[1..1]	CodeSet	4	4	以下のCodeより選択																		
340	Postal																					ADDR																	
341	PO Box																					PBOX																	
342	Residential																					HOME																	
343	Business																					BIZZ																	
344	Mail To																					MLTO																	
345	Delivery To																					DLVY																	
346	Proprietary	<Prtry>														Or}	[1..1]	±																					
347	Identification	<Id>															[1..1]	Text	4	4	[a-zA-Z0-9]{4}																		
348	Issuer	<Issr>															[1..1]	Text	1	35	{1,35}																		
349	Scheme Name	<SchmeNm>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
350	Department	<Dept>															[0..1]	Text	1	70	{1,70}																		
351	Sub Department	<SubDept>															[0..1]	Text	1	70	{1,70}																		
352	Street Name	<StrtNm>															[0..1]	Text	1	70	{1,70}																		
353	Building Number	<BldgNb>															[0..1]	Text	1	16	{1,16}																		
354	Building Name	<BldgNm>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
355	Floor	<Flr>															[0..1]	Text	1	70	{1,70}																		
356	Post Box	<PstBx>															[0..1]	Text	1	16	{1,16}																		
357	Room	<Room>															[0..1]	Text	1	70	{1,70}																		
358	Post Code	<PstCd>															[0..1]	Text	1	16	{1,16}																		
359	Town Name	<TwnNm>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
360	Town Location Name	<TwnLctnNm>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
361	District Name	<DstrctNm>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
362	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
363	Country	<Ctry>															[0..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}																		
364	Address Line	<AdrLine>															[0..3]	Text	1	70	{1,70}	桁数、繰り返し回数、利用可否は金融機関に確認ください。																	
365	Credit Transfer Transaction Information	<CdtTrfTxInf>															[1..*]	±				上限は各金融機関に確認ください。	○																
366	Payment Identification	<PmtId>															[1..1]	±					○																

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
	XML名称	XMLTag														Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目	(参考)全銀フォーマットとの紐付け	
367	Instruction Identification																<InstrId>	[1..1]	Text	1	35	{1,35}	送金明細単位のID 以下を設定する。 "加入者センタ確認コード"+"業務識別番号(外国送金)+"区分(依頼)+"伝送依頼日"+"グループ通番"+"送金依頼通番"+"送金依頼明細通番" *1:業務識別番号(外国送金)・・・0 *2区分(依頼)・・・0 *3伝送依頼日・・・YYMMDD *4グループ通番・・・3桁でユニークとなるグループ単位の一連番号 *5送金依頼通番・・・4桁でユニークとなる送金依頼単位の一連番号 *6送金依頼明細通番・・・6桁でユニークとなる送金明細単位の一連番号	○	
368	End To End Identification																<EndToEndId>	[1..1]	Text	1	35	{1,35}	取引照会番号	○	データ・レコード_本体情報_項番4_取引先照会番号
369	UETR																<UETR>	[0..1]	IdentifierSet	36	36	[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	UETR(Unique End-to-end Transaction Reference：SWIFT上で電文を特定可能な一意キー)。送金指図人が指定しない場合は銀行で設定。		
370	Payment Type Information																<PmtTpInf>	[0..1]	±				送金種類		
371	Instruction Priority																<InstrPrty>	[0..1]	CodeSet	4	4	以下のCodeより選択			
372	High																					HIGH			
373	Normal																					NORM			
374	Service Level																<SvcLvl>	[0..*]	-						
375	Code																<Cd>	{Or [1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}			
376	Proprietary																<Prtry>	[1..1]	Text	1	35	{1,35}			
377	Local Instrument																<LclInstrm>	[0..1]	-						
378	Code																<Cd>	{Or [1..1]	CodeSet	1	35	{1,35}			
379	Proprietary																<Prtry>	[1..1]	Text	1	35	{1,35}			
380	Category Purpose																<CtgyPurp>	[0..1]	-						
381	Code																<Cd>	{Or [1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}			
382	Proprietary																<Prtry>	[1..1]	Text	1	35	{1,35}			
383	Amount																<Amt>	[1..1]	±				○		
384	Instructed Amount																<InstdAmt>	{Or [1..1]	Amount	1	18	decimal(td=18, fd=5)	送金金額。桁数は金融機関に確認ください。		データ・レコード_本体情報_項番5_送金金額_金額
385	Xml Attribute Currency																<Ccy>	[0..1]	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}	送金通貨		データ・レコード_本体情報_項番5_送金金額_幣種
386	Equivalent Amount																<EqvtAmt>	Or]	[1..1]	-			相当額の場合に利用。対象通貨は金融機関に確認ください。		
387	Amount																<Amt>	[1..1]	Amount	1	18	decimal(td=18, fd=5)	桁数は金融機関に確認ください。		データ・レコード_本体情報_項番6_円貨対価金額_金額
388	Xml Attribute Currency																<Ccy>	[0..1]	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}			
389	Currency Of Transfer																<CcyOfTrf>	[1..1]	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}			データ・レコード_本体情報_項番6_円貨対価金額_換算幣種
390	Exchange Rate Information																<XchgRateInf>	[0..1]	-				為替レート情報		
391	Unit Currency																<UnitCcy>	[0..1]	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}			
392	Exchange Rate																<XchgRate>	[0..1]	Rate	1	11	decimal(td=11, fd=10)			
393	Rate Type																<RateTp>	[0..1]	CodeSet	4	4	以下のCodeより選択			データ・レコード_会計処理内訳_項番6_会計内訳(1)_相場区分
394	Spot																					SPOT			
395	Sale																					SALE			
396	Agreed																					AGRD			
397	Contract Identification																<CtrctId>	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			データ・レコード_会計処理内訳_項番6_会計内訳(1)_予約番号
398	Charge Bearer																<ChrgBr>	[1..1]	CodeSet	4	4	以下のCodeより選択	手数料支払人区分	○	データ・レコード_本体情報_項番10_支払手数料支払区分
399	Borne By Debtor																					DEBT			
400	Borne By Creditor																					CRED			
401	Shared																					SHAR			
402	Ultimate Debtor																<UltmtDbtr>	[0..1]	±						
403	Name																<Nm>	[0..1]	Text	1	140	{1,140}			データ・レコード_送金内容指図_項番10_依頼人名
404	Postal Address																<PstIAdr>	[0..1]	±						
405	Department																<Dept>	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
406	Sub Department																<SubDept>	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
407	Street Name																<StrtNm>	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
408	Building Number																<BldgNb>	[0..1]	Text	1	16	{1,16}			
409	Building Name																<BldgNm>	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
410	Floor																<Flr>	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
411	Post Box																<PstBx>	[0..1]	Text	1	16	{1,16}			
412	Room																<Room>	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
413	Post Code																<PstCd>	[0..1]	Text	1	16	{1,16}			
414	Town Name																<TwnNm>	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
415	Town Location Name																<TwnLctnNm>	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
416	District Name																<DstrctNm>	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
417	Country Sub Division																<CtrySubDvsn>	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
418	Country																<Ctry>	[0..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}			
419	Address Line Identification																<AdrLine>	[0..2]	Text	1	70	{1,70}	桁数、繰り返し回数、利用可否は金融機関に確認ください。		
420	Identification																<Id>	[0..1]	±						
421	Organisation Identification																<OrgId>	{Or [1..1]	±						
422	Any BIC																<AnyBIC>	[0..1]	IdentifierSet	8	11	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			
423	LEI																<LEI>	[0..1]	IdentifierSet	20	20	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}			
424	Other																<Othr>	[0..*]	-						
425	Identification																<Id>	[1..1]	Text	1	35	{1,35}			

	B		C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V		W	X	Y																										
	XML名称		XMLTag														Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目	(参考)全銀フォーマットとの紐付け																												
426	Scheme Name																																																				
427	Code																												<SchmeNm>	{Or}	[0..1]	-																					
428	Proprietary																												<Cd>	{Or}	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}																		
429	Issuer																												<Prtry>	Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}																		
430	Private Identification																												<lssr>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
431	Date And Place Of Birth																												<PrvtId>	Or}	[1..1]	±																					
432	Birth Date																												<DtAndPlcOfBirth>		[0..1]	-																					
433	Province Of Birth																												<BirthDt>		[1..1]	Date	10	10																			
434	City Of Birth																												<PrvcOfBirth>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
435	Country Of Birth																												<CityOfBirth>		[1..1]	Text	1	35	{1,35}																		
436	Other																												<CtryOfBirth>		[1..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}																		
437	Identification																												<Othr>		[0..*]	-																					
438	Scheme Name																												<Id>		[1..1]	Text	1	35	{1,35}																		
439	Code																												<SchmeNm>		[0..1]	-																					
440	Proprietary																												<Cd>	{Or}	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}																		
441	Issuer																												<Prtry>	Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}																		
442	Country Of Residence																												<lssr>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																		
443	Intermediary Agent 1																												<CtryOfRes>		[0..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}																		
444	Financial Institution Identification																												<IntrmyAgt1>		[0..1]	±																		中継銀行			
445	BICFI																												<FinInstnId>		[1..1]	±																					
446	Clearing System Member Identification		<BICFI>		[0..1]	IdentifierSet	8	11	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}														中継銀行BIC																														
447	Clearing System Identification		<ClrSysMmbld>		[0..1]	±																																															
448	Code		<ClrSysId>		[0..1]	±																																															
449	Member Identification		<Cd>		[1..1]	CodeSet	1	5	{1,5}														中継銀行を現地決済システムのコードで指定する場合の、決済システムを表すコード																														
450	LEI		<Mmbld>		[1..1]	Text	1	35	{1,35}														中継銀行を表す現地決済システムのコード																														
451	Name		<LEI>		[0..1]	IdentifierSet	20	20	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}														中継銀行LEI																														
452	Postal Address		<Nm>		[0..1]	Text	1	140	{1,140}														中継銀行名			データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_銀行名 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_銀行名																											
453	Department		<PstlAdr>		[0..1]	±																	中継銀行住所																														
454	Sub Department		<Dept>		[0..1]	Text	1	70	{1,70}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											
455	Street Name		<SubDept>		[0..1]	Text	1	70	{1,70}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											
456	Building Number		<StrtNm>		[0..1]	Text	1	70	{1,70}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											
457	Building Name		<BldgNb>		[0..1]	Text	1	16	{1,16}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											
458	Floor		<BldgNm>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											
459	Post Box		<Flr>		[0..1]	Text	1	70	{1,70}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											
460	Room		<PstBx>		[0..1]	Text	1	16	{1,16}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											
461	Town Name		<Room>		[0..1]	Text	1	70	{1,70}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											
462	Town Location Name		<PstCd>		[0..1]	Text	1	16	{1,16}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											
463	District Name		<TwnNm>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											
464	Country Sub Division		<TwnLctnNm>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											
465			<DstrctNm>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											
			<CtrySubDvsn>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}																	データ・レコード_送金内容指図_支払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_經由銀行_住所																											

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
	XML名称	XMLTag														Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目	(参考)全銀フォーマットとの紐付け
466	Country																	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
	Address Line																	Text	1	70	{1,70}	桁数、繰り返し回数、利用可否は金融機関に確認ください。		データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
467																								
468	Intermediary Agent 1 Account																	±						
469	Identification																	±						
470	IBAN																{Or	IdentifierSet	5	34	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}			
471	Other																Or}							
472	Identification																	Text	1	34	{1,34}			
473	Scheme Name																	-						
474	Code																{Or	CodeSet	1	4	{1,4}			
475	Proprietary																Or}	Text	1	35	{1,35}			
476	Issuer																	Text	1	35	{1,35}			
477	Type																	±						
478	Code																{Or	CodeSet	1	4	{1,4}			
479	Proprietary																Or}	Text	1	35	{1,35}			
480	Currency																	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}			
481	Name																	Text	1	70	{1,70}			
482	Proxy																	±						
483	Type																	-						
484	Code																{Or	CodeSet	1	4	{1,4}			
485	Proprietary																Or}	Text	1	35	{1,35}			
486	Identification																	Text	1	2048	{1,2048}			
	Intermediary Agent 2																	±						データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_銀行名 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_銀行名
487																								
488	Financial Institution Identification																	±						
	BICFI																	IdentifierSet	8	11	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
489	Clearing System Member Identification																	±						データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
490	Clearing System Identification																	±						データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
491	Code																	CodeSet	1	5	{1,5}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
492	Member Identification																	Text	1	35	{1,35}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
493	LEI																	IdentifierSet	20	20	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
494	Name																	Text	1	140	{1,140}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
495	Postal Address																	±						データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
496	Department																	Text	1	70	{1,70}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
497	Sub Department																	Text	1	70	{1,70}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
498	Street Name																	Text	1	70	{1,70}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
499	Building Number																	Text	1	16	{1,16}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
500	Building Name																	Text	1	35	{1,35}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
501																								

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
	XML名称	XMLTag															Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目	(参考)全銀フォーマットとの紐付け
502	Floor																	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
	Post Box																	[0..1]	Text	1	16	{1,16}			データ・レコード_送金内容指図_支 払銀行_住所 または データ・レコード_送金内容指図_経 由銀行_住所
503																									
504	Room																	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
505	Post Code																	[0..1]	Text	1	16	{1,16}			
506	Town Name																	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
507	Town Location Name																	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
508	District Name																	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
509	Country Sub Division																	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
510	Country																	[0..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}			
511	Address Line																	[0..3]	Text	1	70	{1,70}	桁数、繰り返し回数、利用可否は金融機関に確認ください。		
512	Intermediary Agent 2 Account																	[0..1]	±						
513	Identification																	[1..1]	±						
514	IBAN																{Or	[1..1]	IdentifierSet	5	34	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}			
515	Other																Or}	[1..1]	±						
516	Identification																	[1..1]	Text	1	34	{1,34}			
517	Scheme Name																	[0..1]	-						
518	Code																{Or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}			
519	Proprietary																Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}			
520	Issuer																	[0..1]	Text	1	35	{1,35}			
521	Type																	[0..1]	±						
522	Code																{Or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}			
523	Proprietary																Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}			
524	Currency																	[0..1]	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}			
525	Name																	[0..1]	Text	1	70	{1,70}			
526	Proxy																	[0..1]	±						
527	Type																	[0..1]	-						
528	Code																{Or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}			
529	Proprietary																Or}	[1..1]	Text	1	35	{1,35}			
530																									

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
	XML名称	XMLTag														Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目	(参考)全銀フォーマットとの紐付け
580	Code																							
581	Member Identification																							
582	LEI																							
583	Name																							
584	Postal Address																							
	Department																							
585																								
	Sub Department																							
586																								
	Street Name																							
587																								
	Building Number																							
588																								
	Building Name																							
589																								
	Floor																							
590																								
	Post Box																							
591																								
	Room																							
592																								
	Post Code																							
593																								
	Town Name																							
594																								
	Town Location Name																							
595																								
	District Name																							
596																								
	Country Sub Division																							
597																								
	Country																							
598																								
	Address Line																							
599																								
	Branch Identification																							
600																								
	Identification																							
601																								
	Creditor Agent Account																							
602																								
	Identification																							
603																								
	IBAN																							
604																								
	Other																							
605																								
	Identification																							
606																								
	Scheme Name																							
607																								
	Code																							
608																								
	Proprietary																							
609																								
	Issuer																							
610																								
	Type																							
611																								
	Code																							
612																								
	Proprietary																							
613																								
	Currency																							
614																								
	Name																							
615																								
	Proxy																							
616																								
	Type																							
617																								
	Code																							
618																								
	Proprietary																							
619																								
	Identification																							
620																								
	Creditor																							
621																								
	Name																							
622																								
	Postal Address																							
623																								
	Department																							
624																								
	Sub Department																							
625																								
	Street Name																							
626																								
	Building Number																							
627																								
	Building Name																							
628																								
	Floor																							
629																								
	Post Box																							
630																								
	Room																							
631																								
	Post Code																							
632																								
	Town Name																							
633																								
	Town Location Name																							
634																								

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
	XML名称	XMLTag														Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目	(参考)全銀フォーマットとの紐付け
781	Third Month																				MM03			
782	Fourth Month																				MM04			
783	Fifth Month																				MM05			
784	Sixth Month																				MM06			
785	Seventh Month																				MM07			
786	Eighth Month																				MM08			
787	Ninth Month																				MM09			
788	Tenth Month																				MM10			
789	Eleventh Month																				MM11			
790	Twelfth Month																				MM12			
791	First Quarter																				QTR1			
792	Second Quarter																				QTR2			
793	Third Quarter																				QTR3			
794	Fourth Quarter																				QTR4			
795	First Half																				HLF1			
796	Second Half																				HLF2			
797	From To Date																	[0..1]	±					
798	From Date																	[1..1]	Date	10	10			
799	To Date																	[1..1]	Date	10	10			
800	Tax Amount																	[0..1]	-					
801	Rate																	[0..1]	Rate	1	11	decimal(td = 11,fd = 10)		
802	Taxable Base Amount																	[0..1]	Amount	1	18	decimal(td=18, fd=5)		
803	Xml Attribute Currency																	[0..1]	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}		
804	Total Amount																	[0..1]	Amount	1	18	decimal(td=18, fd=5)		
805	Xml Attribute Currency																	[0..1]	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}		
806	Details																	[0..*]	±					
807	Period																	[0..1]	±					
808	Year																	[0..1]	Date	10	10			
809	Type																	[0..1]	CodeSet	4	4	以下のCodeより選択		
810	First Month																				MM01			
811	Second Month																				MM02			
812	Third Month																				MM03			
813	Fourth Month																				MM04			
814	Fifth Month																				MM05			
815	Sixth Month																				MM06			
816	Seventh Month																				MM07			
817	Eighth Month																				MM08			
818	Ninth Month																				MM09			
819	Tenth Month																				MM10			
820	Eleventh Month																				MM11			
821	Twelfth Month																				MM12			
822	First Quarter																				QTR1			
823	Second Quarter																				QTR2			
824	Third Quarter																				QTR3			
825	Fourth Quarter																				QTR4			
826	First Half																				HLF1			
827	Second Half																				HLF2			
828	From To Date																	[0..1]	±					
829	From Date																	[1..1]	Date	10	10			
830	To Date																	[1..1]	Date	10	10			
831	Amount																	[1..1]	Amount	1	18	decimal(td=18, fd=5)		
832	Xml Attribute Currency																	[0..1]	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}		
833	Additional Information																	[0..1]	Text	1	140	{1,140}		
834	Related Remittance Information																	[0..10]	±					
835	Remittance Identification																	[0..1]	Text	1	35	{1,35}		
836	Remittance Location Details																	[0..*]	±					
837	Method																	[1..1]	CodeSet	4	4	以下のCodeより選択		
838	Fax																				FAXI			
839	Electronic Data Interchange																				EDIC			
840	Uniform Resource Identifier																				URID			
841	E Mail																				EMAL			
842	Post																				POST			
843	SMS																				SMSM			
844	Electronic Address																	[0..1]	Text	1	2048	{1,2048}		
845	Postal Address																	[0..1]	-					
846	Name																	[1..1]	Text	1	140	{1,140}		
847	Address																	[1..1]	±					
848	Address Type																	[0..1]	±					
849	Code																	{Or}	[1..1]	CodeSet	4	4	以下のCodeより選択	
850	Postal																				ADDR			
851	PO Box																				PBOX			
852	Residential																				HOME			
853	Business																				BIZZ			
854	Mail To																				MLTO			
855	Delivery To																				DLVY			
856	Proprietary																	Or	[1..1]	±				
857	Identification																	[1..1]	Text	4	4	[a-zA-Z0-9]{4}		
858	Issuer																	[1..1]	Text	1	35	{1,35}		
859	Scheme Name																	[0..1]	Text	1	35	{1,35}		
860	Department																	[0..1]	Text	1	70	{1,70}		
861	Sub Department																	[0..1]	Text	1	70	{1,70}		
862	Street Name																	[0..1]	Text	1	70	{1,70}		
863	Building Number																	[0..1]	Text	1	16	{1,16}		
864	Building Name																	[0..1]	Text	1	35	{1,35}		
865	Floor																	[0..1]	Text	1	70	{1,70}		

外部インタフェース設計書	インタフェース名称
	【pain.002】外国送金結果明細IF

概要
本システムから企業へ、外国送金依頼ファイルの処理明細結果を連携するためのインタフェース

前提条件
・本システムで定義するタグを記載する。 ・各タグの設定方法は金融機関ごとで共通するタグと異なるタグが存在するため、設定方法は金融機関に確認が必要。 ・各項目の説明を以下に示す。 XML Tag…英数字記号で記載する物理的なXMLのタグの名称を示す。 Or…"Or"が記載されているXMLタグと"Or"が記載されているXMLタグの一方を選択して使用するという制約を示す。 Mult…当該項目の繰り返し回数を示す。 TYPE…当該項目のデータ型をしめす。ISO20022による規定内容を参照。(https://www.iso20022.org/catalogue-messages/iso-20022-messages-archive?search=pain) MIN…当該項目の最小桁数を示す。 MAX…当該項目の最大桁数を示す。 制限値…当該項目の制限値を示す。 仕様の説明…当該項目の仕様説明を示す。 必須項目…必須の項目に○が記載されている。 【留意事項】 <OrgnlTxRef>配下のXMLタグ項目の内、pain001から転載するものが存在する。転載する際に、改行コードが含まれていた場合は、改行コードを削除する場合がある。

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W			
	XML名称	XMLTag														or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目		
12		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>															-	-	-	-			○		
13		<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10.01">															[1..1]	-	-	-	-			○	
14	-	<CstmrPmtStsRpt>															[1..1]	-	-	-	-			○	
15	GroupHeader	<GrpHdr>															[1..1]	±	-	-	-			○	
	MessageIdentification	<MsgId>															[1..1]	Text	1	35	{1,35}	本結果ファイルのメッセージID 以下を設定する。 "加入者センタ確認コード"+"業務識別番号(外国送金)+"区分(依頼)+"伝送依頼日 "+"グループ通番"+"0000"+"000000" *1:業務識別番号(外国送金)・・・0 *2区分(結果)・・・2 *3伝送依頼日・・・YYMMDD *4グループ通番・・・3桁でユニークとなる依頼単位の一連番号	○		
16	CreationDateTime	<CreDtTm>															[1..1]	DateTime	19	23		XMLファイルの作成日時(現地時間形式で、秒の小数点以下は原則不要)を設定する。 ・形式："YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS"	○		
17																									
18	OriginalGroupInformationAndStatus	<OrgnlGrpInfAndSts>															[1..1]	-	-	-	-			○	
	OriginalMessageIdentification	<OrgnlMsgId>															[1..1]	Text	1	35	{1,35}	本結果ファイルと対応する外国送金依頼ファイルのメッセージID 以下を設定する。 "加入者センタ確認コード"+"業務識別番号(外国送金)+"区分(依頼)+"伝送 依頼日"+"グループ通番"+"0000"+"000000" *1:業務識別番号(外国送金)・・・0 *2区分(依頼)・・・0 *3伝送依頼日・・・YYMMDD *4グループ通番・・・3桁でユニークとなる依頼単位の一連番号	○		
19	OriginalMessageNameIdentification	<OrgnlMsgNmId>															[1..1]	Text	1	35	{1,35}	以下、固定値を設定する。 pain.001.001.09	○		
20	OriginalCreationDateTime	<OrgnlCreDtTm>															[0..1]	DateTime	19	23		pain001のXMLファイルの作成日時(現地時間形式で、秒の小数点以下は原則不要)を 設定する。 ・形式："YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS"			
21	OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTx>															[0..1]	Text	1	4	[0-9]{1,4}	ACCP返却時および、送金依頼の明細取込まで完了している場合は、必須で返却。 ファイル形式エラー(例：BAHエラーや、ファイルサイズ・文字コードエラー等)で明 細取込が完了していない場合は、返却しない。			
22																	[1..1]	CodeSet	1	4	[A-Z]{1,4}		○		
23	GroupStatus	<GrpSts>															[1..1]	CodeSet	1	4	[A-Z]{1,4}		○		
24	StatusReasonInformation	<StsRsnInf>															[1..*]	-	-	-	-			○	
25	Originator	<Orgtr>															[1..1]	±	-	-	-	-			○
	Name	<Nm>															[1..1]	Text	1	140	{1,140}	pain002作成者を記載。 ・AnserDATAPORTの場合は、「XXXXXXXX」 ・金融機関の場合は、各金融機関のBICコード8桁	○		
26																	[0..1]	-	-	-	-				
27	Reason	<Rsn>															[0..1]	-	-	-	-			ACCP時に返却しない。	
28	Proprietary	<Prtry>															[1..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。			
29	AdditionalInformation	<AddtlInf>															[0..*]	Text	1	105	{1,105}	ACCP時に返却しない。			
30	OriginalPaymentInformationAndStatus	<OrgnlPmtInfAndSts>															[0..*]	-	-	-	-			ACCP時に返却しない。	
31	OriginalPaymentInformationIdentification	<OrgnlPmtInfId>															[1..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。			
32	PaymentInformationStatus	<PmtInfSts>															[0..1]	CodeSet	1	4	[A-Z]{1,4}	ACCP時に返却しない。			
33	StatusReasonInformation	<StsRsnInf>															[0..*]	-	-	-	-			ACCP時に返却しない。	
34	Reason	<Rsn>															[0..1]	-	-	-	-			ACCP時に返却しない。	
35	Proprietary	<Prtry>															[1..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。			
36	AdditionalInformation	<AddtlInf>															[0..*]	Text	1	105	{1,105}	ACCP時に返却しない。			
37	TransactionInformationAndStatus	<TxInfAndSts>															[0..*]	±	-	-	-	-			ACCP時に返却しない。
38	StatusIdentification	<StsId>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}	pain002作成者がAnserDATAPORTの場合は、返却しない。 pain002作成者が金融機関の場合は、返却有無を金融機関に確認ください。			
39	OriginalInstructionIdentification	<OrgnlInstrId>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。			
40	OriginalEndToEndIdentification	<OrgnlEndToEndId>															[0..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭4文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。			

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	XML名称	XMLTag													or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目
41	OriginalUETR									<OrgnlUETR>						[0..1]	IdentifierSet	36	36	[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
42	TransactionStatus									<TxSts>						[0..1]	CodeSet	1	4	[A-Z]{1,4}	ACCP時に返却しない。	
43	StatusReasonInformation									<StsRsnInf>						[0..*]	-	-	-		ACCP時に返却しない。	
44	Reason									<Rsn>						[0..1]	-	-	-		ACCP時に返却しない。	
45	Proprietary									<Prtry>						[1..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。	
46	AdditionalInformation									<AddtlInf>						[0..*]	Text	1	105	{1,105}	ACCP時に返却しない。	
47	OriginalTransactionReference									<OrgnlTxRef>						[0..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
48	Amount									<Amt>						[0..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
49	InstructedAmount									<InstdAmt>	or					[1..1]	Amount	1	18	decimal(td=18, fd=5)	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
50	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount									<Ccy>						[0..1]	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
51	EquivalentAmount									<EqvtAmt>	or}					[1..1]	-	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
52	Amount									<Amt>						[1..1]	Amount	1	18	decimal(td=18, fd=5)	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
53	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount									<Ccy>						[0..1]	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
54	CurrencyOffTransfer									<CcyOfTrf>						[1..1]	CodeSet	3	3	[A-Z]{3,3}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
55	RequestedExecutionDate									<ReqdExctnDt>						[0..1]	±	-			ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
56	Date									<Dt>	or					[1..1]	Date	10	10		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
57	DateTime									<DtTm>	or}					[1..1]	DateTime	19	23		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
58	Debtor									<Dbtr>						[0..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
59	Party									<Pty>						[1..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
60	Identification									<Id>						[0..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
61	OrganisationIdentification									<OrgId>						[1..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
62	Other									<Othr>						[0..*]	-	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
63	Identification									<Id>						[1..1]	Text	1	35	{1,35}	委託者コード ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。 Pain001未収用時は、「 0 」を 1 桁のみ返却する。	
64	CreditorAgent									<CdtrAgt>						[0..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。	
65	FinancialInstitutionIdentification									<FinInstnId>												

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
	XML名称	XMLTag												or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目			
83	PostBox															<PstBx>		[0..1]	Text	1	16	{1,16}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
84	Room															<Room>		[0..1]	Text	1	70	{1,70}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
85	PostCode															<PstCd>		[0..1]	Text	1	16	{1,16}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
86	TownName															<TwnNm>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
87	TownLocationName															<TwnLctnNm>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
88	DistrictName															<DstrctNm>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
89	CountrySubDivision															<CtrySubDvsn>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
90	Country															<Ctry>		[0..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
91	AddressLine															<AdrLine>		[0..7]	Text	1	70	{1,70}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
92	Identification															<Id>		[0..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
93	OrganisationIdentification															<OrgId>	or	[1..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
94	AnyBIC															<AnyBIC>		[0..1]	IdentifierSet	8	11	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
95	LEI															<LEI>		[0..1]	IdentifierSet	20	20	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
96	Other															<Othr>		[0..*]	-	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
97	Identification															<Id>		[1..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
98	SchemeName															<SchmeNm>		[0..1]	-	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
99	Code															<Cd>	or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
100	Proprietary															<Prtry>	or	[1..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
101	Issuer															<Issr>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
102	PrivateIdentification															<PrvtId>	or	[1..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
103	DateAndPlaceOfBirth															<DtAndPlcOfBirth>		[0..1]	-	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
104	BirthDate															<BirthDt>		[1..1]	Date	10	10		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
105	ProvinceOfBirth															<PrvcOfBirth>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
106	CityOfBirth															<CityOfBirth>		[1..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
107	CountryOfBirth															<CtryOfBirth>		[1..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
108	Other															<Othr>		[0..*]	-	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
109	Identification															<Id>		[1..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
110	SchemeName															<SchmeNm>		[0..1]	-	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
111	Code															<Cd>	or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
112	Proprietary															<Prtry>	or	[1..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
113	Issuer															<Issr>		[0..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
114	CountryOfResidence															<CtryOfRes>		[0..1]	CodeSet	2	2	[A-Z]{2,2}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
115	CreditorAccount															<CdtrAcct>		[0..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
116	Identification															<Id>		[1..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
117	IBAN															<IBAN>	or	[1..1]	IdentifierSet	5	34	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
118	Other															<Othr>	or	[1..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
119	Identification															<Id>		[1..1]	Text	1	34	{1,34}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
120	Type															<Tp>		[0..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
121	Code															<Cd>	or	[1..1]	CodeSet	1	4	{1,4}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
122	Proprietary															<Prtry>	or	[1..1]	Text	1	35	{1,35}	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	
123	SupplementaryData															<SplmtryData>		[0..1]	±	-	-		ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭 4 文字が (PN1-、ACC-)の場合のみ返却する。	

外部インタフェース設計書		インタフェース名称
概要		【mtch.001】外国送金照合IF
企業から本システムへ、外国送金依頼に対する照合ファイルを連携するためのインタフェース		
前提条件		
・本システムで定義するタグを記載する。 ・各項目の説明を以下に示す。 XML Tag…英数字記号で記載する物理的なXMLのタグの名称を示す。 Or…"[Or]"が記載されているXMLタグと"Or"が記載されているXMLタグの一方を選択して使用するという制約を示す。 Mult…当該項目の繰り返し回数を示す。 TYPE…当該項目のデータ型をしめす。ISO20022による規定内容を参照(https://www.iso20022.org/catalogue-messages/iso-20022-messages-archive?search=pain) MIN…当該項目の最小桁数を示す。 MAX…当該項目の最大桁数を示す。 制限値…当該項目の制限値を示す。 仕様の説明…当該項目の仕様説明を示す。 必須項目…必須の項目に○が記載されている。		

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	XML名称	XMLTag												Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目	
12		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>																			○
13		<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:mtch.001.001.01.01">																			○
14	Customer Credit Transfer Initiation	<CstmrCdtTrfInittn>												[1..1]	±						○
15	Group Header	<GrpHdr>												[1..1]	±						○
	Message Identification	<MsgId>												[1..1]	Text	1	35	{1,35}	本照合ファイルと対応する外国送金依頼ファイルのメッセージID 以下を設定する。 "加入者センタ確認コード"+"業務識別番号(外国送金)+"区分(依頼)+"伝送依頼日 "+"グループ通番"+"0000"+"000000" *1:業務識別番号(外国送金)・・・0 *2区分(依頼)・・・0 *3伝送依頼日・・・YYMMDD *4グループ通番・・・3桁でユニークとなる依頼単位の一連番号	○	
16																					
17	Number Of Transactions	<NbOfTx>												[1..1]	Text	1	15	[0-9]{1,15}	本照合ファイルと対応する外国送金依頼ファイル 全体に含まれる明細件数を設定する。	○	
18	Anser Specific	<AsrSp>												[1..1]	±						○
19	Match Key	<MtchKey>												[1..1]	Text	6	6	[A-Z0-9]{6,6}	照合識別コードを設定する。	○	
	Cancel Class	<CnclCllss>												[1..1]	Text	1	1	{1}	照合を実施する場合は0を設定し、外国送金依頼を取り消す場合は1を設定する。	○	
20																					

外部インターフェース設計書	インターフェース名称
	【BAH】外国送金制御情報IF

概要
外国送金依頼ファイルや外国送金結果ファイルの連携において制御情報を連携するためのインターフェース。

前提条件
・本システムで定義するタグを記載する。 ・各項目の説明を以下に示す。 XML Tag…英数字記号で記載する物理的なXMLのタグの名称を示す。 Or…"{Or}"が記載されているXMLタグと"Or}"が記載されているXMLタグの一方を選択して使用するという制約を示す。 Mult…当該項目の繰り返し回数を示す。 TYPE…当該項目のデータ型をしめす。ISO20022による規定内容を参照。(https://www.iso20022.org/catalogue-messages/iso-20022-messages-archive?search=pain) MIN…当該項目の最小桁数を示す。 MAX…当該項目の最大桁数を示す。 制限値…当該項目の制限値を示す。 仕様の説明…当該項目の仕様説明を示す。 必須項目…必須の項目に○が記載されている。

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	XML名称	XMLTag													Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目
12		<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>																				○
13		<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02.01">																				○
14	From	<Fr>														[1..1]	±					○
15	OrganisationIdentification	<Orgld>													{Or	[1..1]	±					
16	Identification	<ld>														[1..1]	±					
17	OrganisationIdentification	<Orgld>														[1..1]	±					
18	Other	<Othr>														[1..1]	±					
	Identification	<ld>														[1..1]	Text	14	14	[0-9]{14,14}	【本BAHをpain001、mtch001に付与する場合】 ・加入者センタ確認コードを設定する。	
19																						
20	FinancialInstitutionIdentification	<FIld>													Or}	[1..1]	±					
21	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnld>														[1..1]	±					
22	Other	<Othr>														[1..1]	±					
	Identification	<ld>														[1..1]	Text	14	14	[0-9]{14,14}	【本BAHをpain002に付与する場合】 ・本システムにより金融機関センタ確認コードを設定して返却される。	
23																						
24	To	<To>														[1..1]	±					○
25	FinancialInstitutionIdentification	<FIld>													{Or	[1..1]	±					
26	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnld>														[1..1]	±					
27	Other	<Othr>														[1..1]	±					
	Identification	<ld>														[1..1]	Text	14	14	[0-9]{14,14}	【本BAHをpain001、mtch001に付与する場合】 ・金融機関センタ確認コードを設定する。	
28																						
29	OrganisationIdentification	<Orgld>													Or}	[1..1]	±					
30	Identification	<ld>														[1..1]	±					
31	OrganisationIdentification	<Orgld>														[1..1]	±					
32	Other	<Othr>														[1..1]	±					
	Identification	<ld>														[1..1]	Text	14	14	[0-9]{14,14}	【本BAHをpain002に付与する場合】 ・本システムにより加入者センタ確認コードを設定して返却される。	
33																						
34	BusinessMessageIdentifier	<BizMsgldr>														[1..1]	Text	18	18	{18,18}	下記の送金種別を設定する。 "Foreign_Remittance"	○

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	XML名称		XMLTag												Or	Mult	TYPE	MIN	MAX	制限値	仕様の説明	必須項目
35	MessageDefinitionIdentifier		<MsgDefldr>													[1..1]	Text	18	21	{18,21}	本インターフェースがどの業務に付与するBAHであるかを設定する。 <外国送金依頼ファイルの場合> "pain.001.001.09.01"を設定する。 <照合ファイルの場合> "mtch.001.001.01.01"を設定する。 <外国送金結果ファイルの場合> 《受付(正常/エラー)完了の場合》 本システムにより"pain.002.001.10.01_FN"を設定して返却される。 《受付仕掛中の場合》 本システムにより"pain.002.001.10.01_PD"を設定して返却される。	○
36	BusinessService		<BizSvc>													[1..1]	Text	3	3	[A-Z]{3,3}	以下を設定する。 「モード」はファイル伝送の方向を表す区分。 ・桁数：3桁 ・値候補：・"PUT" (加入者 →AnserDATAPORT → 金融機関) ・"GET" (加入者 ← AnserDATAPORT ← 金融機関)	○
37	CreationDate		<CreDt>													[0..1]	DateTime	19	23		XMLファイルの作成日時(現地時間形式で、秒の小数点以下は原則不要)を設定する。 ・形式："YYYY-MM-DDThh:mm:ss.SSS"	

(参考)全銀フォーマット

外国送金依頼（250バイト）

(ヘッダー・レコード)

項番	項目	桁数	内 容 等	
1	データ区分	N(1)	レコード種類を表す。 「1」 …ヘッダー・レコード	
2	種別コード	N(2)	業務種別を表す。 「35」 …外国送金依頼	
3	コード区分	N(1)	使用コード区分を表す。 「0」 …JIS 「1」 …EBCDIC	
4	送金依頼人コード	N(10)	銀行が採番した送金依頼人のコードを表す。 …右詰残り前"0"	Pain.001にセット
5	送金依頼人名 *	C(40)	送金依頼人名 …左詰残りスペース	Pain.001にセット
6	送金指定日	N(4)	送金実行日・MMDD	Pain.001にセット
7	仕向銀行コード	N(4)	取引銀行コード（統一金融機関番号）をセットする。	
8	仕向銀行名 *	C(15)	取引銀行名をセットする。 …左詰残りスペース	
9	仕向支店コード	N(3)	契約時に銀行から指定された取扱支店番号をセットする。	
10	仕向支店名 *	C(15)	契約時に銀行から指定された取扱支店名をセットする。 …左詰残りスペース	
11	ダミー	C(155)	「スペース」をセットする。	

*：任意項目

(データ・レコード…本体情報)

項番	項目	桁数	内 容 等	
1	データ区分	N(1)	レコード種類を表す。 「2」 …データ・レコード	
2	データレコード区分	N(2)	データレコードの種類を表す。 「01」 …本体情報	
3	処理通番	N(4)	1連絡単位における本体情報のシーケンス番号 …右詰残り前"0"	
4	取引先照会番号 *	C(16)	任意に採番した照会番号 …左詰残り「スペース」	Pain.001にセット
5	送金金額		送金の実行金額を指定する場合にセットする。	
	幣種	C(3)	幣種コードをセットする。 幣種コード表参照。	Pain.001にセット
	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数をセットする。	
	金額	N(15)	送金金額をセットする。 …右詰残り前"0"	Pain.001にセット
6	円貨対価金額		円貨額相当の外貨送金を実行する場合にセットする。	
	換算幣種	C(3)	実際に送金を行う幣種をセットする。 幣種コード表参照。	Pain.001にセット
	金額	N(15)	円貨対価額をセットする。 …右詰残り前"0"	Pain.001にセット
7	送金種類区分	N(1)	「1」 …電信をセットする。	
8	電信種類区分	C(1)	「スペース」 をセットする。	
9	支払区分	N(1)	「1」 …通知払	
10	支払手数料支払区分	N(1)	「1」 …送金受取人 「2」 …送金支払人をセットする。	Pain.001にセット
11	送金目的			
	送金目的コード *	N(4)	送金目的の国際収支項目をセットする。貿易外支払報告書のコードを入力。 国際収支項目番号は日銀HPをご確認ください。	Pain.001にセット
	送金内容	C(22)	送金目的をセットする。	Pain.001にセット
12	送金許可		送金許可を受けている場合にセットする。	
	ライセンスNo. *	C(20)	送金許可を受けたライセンス番号をセットする。	Pain.001にセット
	ライセンス日付 *	N(8)	ライセンス日付 (YYYYMMDD) をセットする。	Pain.001にセット
13	ダミー	C(132)	「スペース」 をセットする。	

* : 任意項目

(注) 「送金金額」と「円貨対価金額」は整合性を持たせる必要がある。

(「会計処理明細における論理整合性項目の説明表」参照)

(データ・レコード…会計処理内訳)

項番	項目	桁数	内 容 等	
1	データ区分	N(1)	レコード種類を表す。 「2」…データ・レコード	
2	データレコード区分	N(2)	データ・レコードの種類を表す。 「02」…会計処理内訳	
3	同一種類データレコード数	N(2)	1つの本体情報に続く同一種類データレコード数を表す。 「01」…本欄は常時「01」	
4	同一種類データレコード番号	N(2)	同一種類データ・レコードのシーケンス番号を表す。 「01」:本欄は常時「01」	
5	分割会計内訳数	N(2)	会計処理を分割して行う場合の「会計内訳」件数(最大3件)を表す。 「01」「02」「03」をセットする。	
6	会計内訳(1)			
(1)	相場区分	N(2)	為替相場区分をセットする。 「01」…SPOT (直物) 「02」…CONT (予約) 「03」…NOEX	Pain.001にセット
(2)	処理内訳金額			
	幣種	C(3)	幣種コードをセットする。 本体情報項番5送金金額・幣種と同一幣種をセットする。 幣種コード表参照。	Pain.001にセット
	小数点位置	N(1)	小数点以下桁数をセットする。 幣種をスペースとした場合はスペース。	
	金額	N(15)	処理内訳金額をセットする。 …右詰残り前"0"	Pain.001にセット
(3)	円貨対価額			
	ダミー	C(3)	「スペース」をセットする。	
	ダミー	C(1)	「スペース」をセットする。	
	金額	N(15)	円貨対価額をセットする。 …右詰残り前"0"	
(4)	予約番号	C(16)	予約番号をセットする。 …左詰残り「スペース」。予約無い場合は全て「スペース」	Pain.001にセット
(5)	引落口座			
	幣種	C(3)	幣種コードをセットする。 NOEXの場合、本体情報の送金幣種と同一幣種をセットする、もしくはスペース。 その他の場合は「JPY」をセットする。	Pain.001にセット
	預金種類	N(1)	「1」…普通預金 「2」…当座預金をセットする。	Pain.001にセット
	口座番号	N(10)	引落口座番号をセットする。 …右詰残り前"0"	Pain.001にセット
(6)	ダミーエリア	C(10)	「スペース」をセットする。	
7	会計内訳(2)	-(80)	会計内訳(1)に同じ。 項番5「分割会計内訳数」が「01」の場合は全てスペース	Pain.001にセット
8	会計内訳(3)	-(80)	会計内訳(1)に同じ。 項番5「分割会計内訳数」が「01」または「02」の場合は全てスペース	Pain.001にセット
9	ダミー	C(1)	「スペース」をセットする。	

* : 任意項目

(注) 「相場区分」、「処理内訳金額」、「円貨対価額」、「予約番号」、「引落口座」は整合性を持たせる必要がある。
(「会計処理明細における論理整合性項目の説明表」参照)

(データ・レコード…送金内容指図)

項番	項目	桁数	内 容 等	
1	データ区分	N(1)	レコード種類を表す。 「2」 …データ・レコード	
2	データレコード区分	N(2)	データ・レコードの種類を表す。 「03」 …送金指図内訳(可変レコード)	
3	同一種類データレコード数	N(4)	1つの本体情報に続く同一種類データレコード数を表す。 …右詰残り前"0"	
4	同一種類データレコード番号	N(4)	同一種類データ・レコードのシークエンス番号をセットする。 …右詰残り前"0"	
5	可変項目数	N(2)	当該レコード中の可変項目数をセットする。 …右詰残り前"0"	
6	可変項目有効桁数	N(3)	当該レコード中の可変項目の有効桁数の合計をセットする。	
7	受取人			
	受取人名	BNN999 (MAX70)		Pain.001にセット
	住所	BNA999 (MAX70)		Pain.001にセット
8	口座番号 *	ACT999 (MAX34)		Pain.001にセット
9	被仕向銀行			
	銀行名	BAN999 (MAX35)		Pain.001にセット
	支店名	BAB999 (MAX35)	支店名か住所のどちらか一方を必ずセットする。	
	住所	BAA999 (MAX70)		Pain.001にセット
10	依頼人名 *	APN999 (MAX140)	仕向銀行に登録された会社と異なる名称を用いて送金する場合にセットする。	Pain.001にセット
11	メッセージ *	MSG999 (MAX140)	受取人宛連絡事項をセットする。	Pain.001にセット

* : 任意項目 (省略の場合は、ID・レングスともに省略する。)

(注1) : 支払銀行または経由銀行が必要な時は、下記の変換項目をセットする。

(支払銀行は仕向銀行のコレス先で、経由銀行は仕向銀行の非コレス先でどちらか片方のみセット)

【支払銀行】	【経由銀行】	
・ 銀行名 BPN999 (MAX35)	・ 銀行名 BTN999 (MAX35)	Pain.001にセット
・ 支店名 BPB999 (MAX35)	・ 支店名 BTB999 (MAX35)	
・ 住所 BPA999 (MAX70)	・ 住所 BTA999 (MAX70)	Pain.001にセット

(注2) : 依頼銀行への連絡事項をセットする (全銀協が定めたフォーマット外の各銀行が独自に設けている項目)。

【銀行宛連絡事項1】		Pain.001にセット
・ 銀行宛連絡事項1 ZZ1999(MAX35)		
【銀行宛連絡事項2】		
・ 銀行宛連絡事項2 ZZ2999(MAX35)		
【銀行宛連絡事項3】		
・ 銀行宛連絡事項3 ZZ3999(MAX140)		
【銀行宛連絡事項4】		
・ 銀行宛連絡事項4 ZZ4999(MAX140)		

(注3) : 可変項目の構成

- ID (英字3桁)
 - レングス (数字3桁)
 - データ内容 (MAX × × ×) …最大件数は、データ内容の最大長を表し、ID・レングスは含まない。
- 例、被仕向銀行名 BAN 012 KOKUSAI-BANK
ID レングス データ内容12桁

(トレーラ・レコード)

項番	項目	桁数	内 容 等
1	データ区分	N(1)	レコード種類を表す。 「8」 …トレーラ・レコード
2	データレコード総件数	N(10)	データ・レコードの総件数をセットする。 …右詰残り前"0"
3	本体情報総件数	N(10)	データレコードの本体情報の総件数をセットする。 …右詰残り"0"
4	ダミー	C(229)	「スペース」をセットする。

(エンド・レコード)

項番	項目	桁数	内 容 等
1	データ区分	N(1)	レコード種類を表す。 「9」 …エンド・レコード
2	ダミー	C(249)	「スペース」をセットする。

【参考①Name/Postal Address】

設定例①：海外の住所が受取人の場合

受取人名 XXX COMPANY

受取人住所 XXXSTREET 6 BRUSSEL, BELGIUM 1000

【Pain001】受取人情報

<赤字：必須設定箇所>

<Cdtr>

<Nm>XXX COMPANY</Nm>

<PstlAdr>

<StrtNm>XXX STREET</StrtNm>

<BldgNb> 6 </BldgNb>

<PstCd>1000</PstCd>

<TwnNm>BRUSSELS</TwnNm>

<Ctry>BE</Ctry>

</PstlAdr>

</Cdtr>

設定例②：日本の住所が受取人の場合

受取人名 YYY COMPANY

受取人住所 99-99, Otemachi, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005, Japan

【Pain001】受取人情報

<赤字：必須設定箇所>

<Cdtr>

<Nm>YYY COMPANY</Nm>

<PstlAdr>

<StrtNm>99-99 Otemachi</StrtNm>

※番地等

<PstCd>100-0005</PstCd>

※郵便番号

<TwnNm>Chiyoda-ku</TwnNm>

※市区町村

<CtrySubDvsn>Tokyo</CtrySubDvsn>

※都道府県

<Ctry>JP</Ctry>

</PstlAdr>

</Cdtr>

【参考②Regulatory Reporting】

■貿易/仲介貿易/非貿易の別に応じた設定要否

各項目は<Inf>の繰り返しで表現し、各<Inf>の内容は識別子を用いて、以下の順序にて表現する。詳細は以下を確認ください。

#	設定内容(青字：識別子)	設定例：非貿易	設定例：貿易	設定例：仲介貿易	補足
1	北朝鮮・イラン規制等対象取引・ 米国OFAC規制非該当である申告	必須 (e.g.) "FEFTA NOFAC","NI NNK NOFAC" 等	必須 (e.g.) "FEFTA NOFAC","NI NNK NOFAC" 等	必須 (e.g.) "FEFTA NOFAC","NI NNK NOFAC" 等	設定値は金融機関に確認ください
2	貿易/仲介貿易/非貿易の別	必須 (e.g.) "NON TRADE"	必須 (e.g.) "IMPORT"	必須 (e.g.) "INTERMEDIARY TRADE"	
3	非貿易の場合：送金目的/内容 貿易・仲介貿易の場合：商品品目（識別子：ITEM）	条件付き必須(*金融機関に確認ください) (e.g.) "ITEM CONSULTANT FEE"	必須 (e.g.) "ITEM FROZEN SQUID"	必須 (e.g.) "ITEM SEWING MACHINE"	
4	原産地（識別子：ORGN）	不要	必須 (e.g.) "ORGN CN"	必須 (e.g.) "ORGN US"	
5	船積地（識別子：LOAD）	不要	必須 (e.g.) "LOAD CN SHANGHAI"	必須 (e.g.) "LOAD US NY"	
6	仕向地（識別子：DEST）	不要	不要	必須 (e.g.) "DEST CN SHANGHAI"	一部の都市名については国コードが必須となります。金融機関に確認ください。
7	国際収支項目番号（識別子：IMF）	条件付き必須(*金融機関に確認ください) (e.g.) "IMF 463"	不要	不要	
8	許可番号・日付（識別子：LCNS） XXX XXXX XXXX / YYYYMMDD	不要	条件付き必須（*当局の許可がひ必要な取引の場合のみ (e.g.) "LCNS XXX XXXX XXXX / YYYYMMDD"	条件付き必須（*当局の許可が必要な取引の場合のみ (e.g.) "LCNS XXX XXXX XXXX / YYYYMMDD"	
9	業種番号（識別子：INDU）	条件付き必須（*特定の国際収支項目番号の場合のみ。金融機関に確認ください） (e.g.) "INDU 390"	不要	不要	

※複数送金目的がある場合の設定方法は、金融機関に確認ください。

設定例①：仕向国の当局に報告（仲介貿易の場合）

```
<RgltrRptg>
  <DbtCdtRptgInd>DEBT</DbtCdtRptgInd>
  <DtIs>
    <Inf>FEFTA NOFAC</Inf>
    <Inf>INTERMEDIARY TRADE</Inf>
    <Inf>ITEM MOTOR CAR</Inf>
    <Inf>ORGN ID</Inf>
    <Inf>LOAD ID JAKARTA</Inf>
    <Inf>DEST SG</Inf>
    <Inf>IMF 071</Inf>
  </DtIs>
</RgltryRptg>
```

設定例②：被仕向国の当局に報告（バーレンへの送金の場合）

```
<RgltrRptg>
  <DbtCdtRptgInd>CRED</DbtCdtRptgInd>
  <DtIs>
    <Tp>PURP</Tp>
    <Cd>GDE</Cd>
  </DtIs>
</RgltryRptg>
```

※海外現地規制にともなう送金目的コード等の申告が必要となる場合、<DtIs>配下に設定する。

インボイス番号等送金目的コードの他に必要情報が必要な場合、<Inf>タグに設定する。

海外現地の入力ガイドに沿って入力が必要であり、設定方法については、金融機関に確認ください。

口座・金額の各情報を1セットとして、取引単位のSupplemetary Dataタグを利用。

- ケース1：10 million USD送金のために2口座（JPY口座、USD口座）から出金
- ケース2：10 million USD送金のために1口座から2つの為替予約を利用
- ※口座・相場情報の繰り返し回数、詳細な利用ケースは金融機関に確認ください。

		ケース1：複数口座	ケース2：複数相場
<CstmrCdtTrfInitn>			
<GrpHdr>			
...			
<PmtInf>			
...			
<DbtrAcct>			
<Id>			
<Othr>			
<Id>XXXXXXXXXXXXXXXX</Id>	1つ目の口座情報	<Id>999USD01222222</Id>	<Id>999JPY01333333</Id>
</Othr>			
</Id>			
</DbtrAcct>			
...			
<CdtTrfTxInf>			
...			
<Amt>			
<InstdAmt Ccy="XXX">XXXXXX</InstdAmt>	送金通貨および合計金額	<InstdAmt Ccy="USD">1000000.00</InstdAmt>	<InstdAmt Ccy="USD">1000000.00</InstdAmt>
</Amt>			
<XchgRateInf>			
<RateTp>XXXX</RateTp>	相場レート情報	(タグ設定しない) ※複数口座/複数相場のケースは不要	(タグ設定しない) ※複数口座/複数相場のケースは不要
</XchgRateInf>			
...			
<SplmtryData>			
<Envlp>			
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.044.001.01">			
<MltplDbtAcctsSD1>			
<FXSplmtryData>			
<DbtrAcct>			
<Id>			
<Othr>			
<Id>XXXXXXXXXXXXXXXX</Id>	1つ目の口座情報	<Id>999USD01222222</Id>	<Id>999JPY01333333</Id>
</Othr>			
</Id>			
</DbtrAcct>			
<Amt>			
<InstdAmt Ccy="XXX">XXXXXX</InstdAmt>	1つ目の金額情報	<InstdAmt Ccy="USD">700000.00</InstdAmt>	<InstdAmt Ccy="USD">700000.00</InstdAmt>
</Amt>			
<XchgRateInf>			
<RateTp>XXXX</RateTp>	1つ目の相場レート情報	(タグ設定しない) ※NoExchangeの場合は不要。	<RateTp>AGRD</RateTp>
<CtrctId>XXXXXX</CtrctId>	1つ目の為替予約番号	(タグ設定しない)	<CtrctId>123456</CtrctId>
</XchgRateInf>			
</FXSplmtryData>			
<FXSplmtryData>			
<DbtrAcct>			
<Id>			
<Othr>			
<Id>XXXXXXXXXXXXXXXX</Id>	2つ目の口座情報	<Id>999JPY01333333</Id>	<Id>999JPY01333333</Id>
</Othr>			
</Id>			
</DbtrAcct>			
<Amt>			
<InstdAmt Ccy="XXX">XXXXXX</InstdAmt>	2つ目の金額情報	<InstdAmt Ccy="USD">300000.00</InstdAmt>	<InstdAmt Ccy="USD">300000.00</InstdAmt>
</Amt>			
<XchgRateInf>			
<RateTp>XXXX</RateTp>	2つ目の為替レート情報	<RateTp>SPOT</RateTp>	<RateTp>AGRD</RateTp>
<CtrctId>XXXXXX</CtrctId>	2つ目の為替予約番号	(タグ設定しない)	<CtrctId>654321</CtrctId>
</XchgRateInf>			
</FXSplmtryData>			
</MltplDbtAcctsSD1>			
</Document>			
</Envlp>			
</SplmtryData>			
</CdtTrfTxInf>			
</PmtInf>			

Pain001本体（Supplementary Data以外）のタグ情報が被仕向銀行宛に発信される送金の情報

<口座情報 1 つ目>
口座情報と金額・相場情報を一つのタグの固まりで設定。
単一口座の場合も口座情報を設定。
※AmountはInstructed Amountのみ利用を許容。
(AmountのEquivalent amountは複数相場・複数口座指定の場合は利用不可)

<口座情報 2 つめ>
口座情報と金額・相場情報を一つのタグの固まりで設定。
単一口座の場合も口座情報を設定。

【誤記等に伴う改版（1.0版 ⇒ 1.1版）】

項番	シート名	章	誤	正
1	pain.001.001.09	13行目 C列 タグ名称	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09.01">
2	pain.001.001.09	26行目 W列 仕様の説明 <InitgPty>	送金指図人とは、金融機関へ送金指示を送信する当事者を指します。具体的には以下の通り。 ・ (Credit Transferの場合) Debtor ・ (Direct Debitの場合) Creditor ・ または Debtor または Creditor の代わりに送金指示を送信する当事者	送金指図人とは、金融機関へ送金指示を送信する当事者を指します。
3	pain.001.001.09	R列 Mult ・ 43行目 ・ 242行目 ・ 419行目 ・ 698行目 <AdrLine>	[0..7]	[0..2]
4	pain.001.001.09	T列 MIN U列 MAX ・ 75～77行目	5 36	4 35 ※電話番号関連項目表記上、「¥」は正規表現上のエスケープ文字でカウント対象外
5	pain.001.001.09	R列 Mult ・ 119行目～120行目 ・ 163行目～164行目	[0..1]	[1..1] ※OR条件で、必須入力とする
6	pain.001.001.09	122行目 W列 仕様の説明 <Dbtr>	依頼人名	—
7	pain.001.001.09	123行目 W列 仕様の説明 <Nm>	—	依頼人名
8	pain.001.001.09	U列 MAX V列 制約値 ・ 139行目 ・ 204行目 ・ 467行目 ・ 511行目 ・ 555行目 ・ 599行目 ・ 638行目 <AdrLine>	35 [1..35]	70 [1..70]
9	pain.001.001.09	T列 MIN U列 MAX V列 制約値 W列 仕様の説明 ・ 145行目 <Id>	1 35 [1..35] 委託者コードを設定する。	10 10 [10..10] 委託者コードを10桁で設定する。
10	pain.001.001.09	266行目 W列 仕様の説明 <ChrgBr>	—	<CdtTrfTxInf>配下の<ChrgBr>に設定をする。
11	pain.001.001.09	R列 Mult ・ 326行目 ・ 364行目 <AdrLine>	[0..7]	[0..3]
12	pain.001.001.09	W列 仕様の説明 ・ 384行目 ・ 903行目 <InstdAmt>	送金金額。桁数はCBPR+の定義 (pacs.008のTotalDigits14桁) に従う。	送金金額。桁数は金融機関に確認ください。
13	pain.001.001.09	386行目 W列 仕様の説明 <EqvtAmt>	円貨相当額の場合に利用	相当額の場合に利用。対象通貨は金融機関に確認ください。
14	pain.001.001.09	W列 仕様の説明 ・ 387行目 ・ 906行目 <Amt>	—	桁数は金融機関に確認ください。
15	pain.001.001.09	594行目 W列 仕様の説明 <TwnNm>	都市名	受取人銀行の都市名
16	pain.001.001.09	598行目 W列 仕様の説明 <Ctry>	受取人銀行住所の国名(ISO2桁コード)。Postal Address タグを使う場合必須。	受取人銀行住所の国名(ISO2桁コード)
17	pain.001.001.09	Y列 必須項目 R列 Mult ・ 633行目 <TwnNm>	— [1..1]	○ ※必須化 [0..1]
18	pain.001.001.09	637行目 R列 Mult <Ctry>	[1..1]	[0..1]
19	pain.001.001.09	Y列 必須項目 W列 仕様の説明 ・ 747行目 <Inf>	○ 日本の適法性関連情報 上限は各金融機関に確認ください。	— 日本の適法性関連情報設定は必須、各金融機関に確認ください。 被仕向国の情報設定は被仕向国によって異なるため任意。 上限はおよび国ごとの設定要否は各金融機関に確認ください。
20	pain.001.001.09	876行目 W列 仕様の説明 <Ustrd>	送金の関連情報	送金の関連情報(受取人への連絡事項)
21	pain.001.001.09	877行目 W列 仕様の説明 <SplmtryData>	複数口座、複数相場利用時に使用する、 設定方法については、フォーマット確定後更新を予定。	複数口座、複数相場利用時に使用する、 設定方法については、参考③を参照。
22	pain.001.001.09	880～881行目	—	(以下、2行追加) <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.044.001.01"> <MltplDbtAcctsSD1>
23	pain.001.001.09	882～916行目 <FxSplmtryData> ～<CtctId>	—	(階層変更 2列右シフト) ※#22に伴う階層変更
24	pain.001.001.09	B列 XML名称 R列 Mult W列 仕様の説明 ・ 882行目 <FxSplmtryData>	Fx Supplementary Data [0..*] —	Foreign Exchange Supplementary Data [1..*] 繰り返し回数は金融機関に確認ください。
25	pain.001.001.09	883行目 R列 Mult <DbtrAcct>	[0..1]	[1..1]
26	pain.001.001.09	917～920行目 <MultPurp> ～<CustIntrnlRef>	<MultPurp>と<CustIntrnlRef>は<XchgRateInf>と同階層	<MultPurp>と<CustIntrnlRef>は <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:supl.044.001.01">と同階層
27	pain.001.001.09	917行目 B列 XML名称 <MultPurp>	MultPurp	Multi Purpose
28	pain.001.001.09	919行目 B列 XML名称 <InstdAmt>	InstructedAmount	Instructed Amount ※スペース追加
29	pain.001.001.09	920行目 B列 XML名称 <CustIntrnlRef>	CustomerInternalReference	Customer Internal Reference ※スペース追加

【誤記等に伴う改版（1.0版 ⇒ 1.1版）】

項番	シート名	章	誤	正
30	pain.002.001.10	13行目 C列 タグ名称	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10">	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10.01">
31	pain.002.001.10	20行目 V列 仕様の説明 <OrgnlMsgNmld>	—	以下、固定値を設定する。 pain.001.001.09
32	pain.002.001.10	22行目 V列 仕様の説明 <OrgnlNbOfTxs>	—	ACCP返却時および、送金依頼の明細取込まで完了している場合は、必須で返却。ファイル形式エラー(例：BAHエラーや、ファイルサイズ・文字コードエラー等)で明細取込が完了していない場合は、返却しない。
33	pain.002.001.10	26行目 V列 仕様の説明 <Nm>	—	pain002作成者を記載。 ・ AnserDATAPORTの場合は、「XXXXXXXX」 ・ 金融機関の場合は、各金融機関のBICコード8桁
34	pain.002.001.10	38行目 V列 仕様の説明 <Stsld>	—	pain002作成者がAnserDATAPORTの場合は、返却しない。 pain002作成者が金融機関の場合は、返却有無を金融機関に確認ください。
35	pain.002.001.10	V列 仕様の説明 ・ 40～41行目 ・ 47～123行目	ACCP時に返却しない。	ACCP時に返却しない。 RJCT時は<Prtry>先頭4文字が（PN1-、ACC-）の場合のみ返却する。
36	pain.002.001.10	P列 or ・ 111～112行目 ・ 121（～122）行目	—	{or or} ※OR条件追加
37	pain.002.001.10	122行目	—	以下、1行追加 <Prtry>
38	pain.002.001.10	123行目 R列 Mult <SplmtryData>	[0..*]	[0..1]
39	mtch.001.001.01	13行目 C列 タグ名称	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:mtch.001.001.01">	<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:mtch.001.001.01.01">
40	mtch.001.001.01	T列 制限値 U列 仕様の説明 ・ 19行目 <MtchKey>	[0-9][6,6] 照合キーを設定する。	[A-Z0-9][6,6] 照合識別コードを設定する。
41	mtch.001.001.01	B列 XML名称 E列 タグ名称 T列 制限値 ・ 20行目	Cancel Class <CncclClass> [0..1][1]	Cancel Class <CncclClass> [1] ※スキーマチェックを外し、業務チェックとする
42	BAH	Q列 Mult ・ 17～23行目 ・ 25～31行目 ・ 33行目	[0..1]	[1..1] ※OR条件で、必須入力とする
43	BAH	22行目 G列 XML名称 <Othr>	<Other>	<Othr>
44	参考①Name_Postal Address	27行目 <StrtNm>	<StrtNm>99-99 Otemachi</StrtNm>	<StrtNm>99-99 Otemachi</StrtNm> ※黒字（必須→任意）化
45	参考②Regulatory Reporting	12行目 G列	条件付き必須（*日本銀行あて報告が必要な取引の場合のみ）	条件付き必須(*金融機関に確認ください)
46	参考②Regulatory Reporting	31行目以降 設定例②：被仕向国の当局 に報告（バーレンへの送金 の場合）		設定例を全般的に見直し。
47	参考③Supplementary data	シート追加	—	参考③Supplementary data シートの追加

【誤記等に伴う改版（1.1版⇒1.2版）】

項番	シート名	章	誤	正
1	pain.001.001.09	747行目 R列 <Inf> Mult	[1..15]	[0..15]
2	pain.002.001.10	3行目 インタフェース名称	【pain.002】外国送金依頼明細IF	【pain.002】外国送金結果明細IF
3	pain.002.001.10	16行目 V列 <MsgId> 仕様の説明	本照合ファイルと対応する外国送金依頼ファイルのメッセージID 以下を設定する。 "加入者センタ確認コード"+"業務識別番号(外国送金)+"区分(依頼)+"伝送依頼日"+"グループ 通番"+"0000"+"000000" *1:業務識別番号(外国送金)・・・0 *2区分(結果)・・・2 *3伝送依頼日・・・YYMMDD	本結果ファイルのメッセージID 以下を設定する。 "加入者センタ確認コード"+"業務識別番号(外国送金)+"区分(依頼)+"伝送依頼日"+"グループ 通番"+"0000"+"000000" *1:業務識別番号(外国送金)・・・0 *2区分(結果)・・・2 *3伝送依頼日・・・YYMMDD
4	pain.002.001.10	19行目 V列 <OrgnMsgId> 仕様の説明	—	本結果ファイルと対応する外国送金依頼ファイルのメッセージID 以下を設定する。 "加入者センタ確認コード"+"業務識別番号(外国送金)+"区分(依頼)+"伝送依頼日"+"グループ 通番"+"0000"+"000000" *1:業務識別番号(外国送金)・・・0 *2区分(依頼)・・・0 *3伝送依頼日・・・YYMMDD
5	pain.002.001.10	24行目 Q列 <StsRsnInf> Mult	[1..*]	[1..*]
6	pain.002.001.10	Q列 Mult ・50行目 ・53行目 <Ccy>	[1..1]	[0..1]
7	pain.002.001.10	S列 MIN T列 MAX ・57行目 <DtTm>	20 24	19 23
8	pain.002.001.10	63行目 V列 <Id> 仕様の説明	ACCP時に返却しない。 R/ICT時は<Prtry>先頭4文字が (PN1、ACC-)の場合のみ返却する。	委託者コード ACCP時に返却しない。 R/ICT時は<Prtry>先頭4文字が (PN1、ACC-)の場合のみ返却する。 pain001未取申付け 「0.1」を1桁のみ返却する。
9	pain.002.001.10	P列 or ・117～118行目	—	[or or] ※OR条件追加

【誤記等に伴う改版（1.2版⇒1.3版）】

項番	シート名	章	誤	正
1	pain.001.001.09	25行目 W列 <NbOfTx> 仕様の説明	全体に含まれるトランザクション数 照合に用いる項目になります。 上限は各金融機関に確認ください。 また異なる委託者の場合の上限値は500件になります。	全体に含まれるトランザクション数 照合に用いる項目になります。 上限は各金融機関に確認ください。
2	pain.001.001.09	882行目 K列 <FxSplmtryData> XML Tag	<FxSplmtryData>	<FXSplmtryData>

【誤記等に伴う改版（1.3版⇒2.0版）】

項番	シート名	章	誤	正
1	参考③Supplementary data	32行目	<FxSplmtryData>	<FXSplmtryData>
2	参考③Supplementary data	48行目	<FxSplmtryData>	<FXSplmtryData>
3	参考③Supplementary data	63行目	—	</FXSplmtryData> (行追加。以降行は繰り下げ)